




ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



Заявитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРМА-ПРОМ"

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 309500, Россия, Белгородская область, город Старый Оскол, станция

Котел, Промузел, площадка Монтажная проезд Ш-6, строение 19

Основной государственный регистрационный номер 1023102358289.

Телефон: +7 4725414034 Адрес электронной почты: zavod@saz-avangard.ru

в лице Генерального директора Мещерякова Максима Михайловича

заявляет, что Арматура промышленная трубопроводная, работающая под избыточным давлением, предназначенная для рабочих сред - газ, пар и жидкость, групп 1 и 2, 1 и 2 категории согласно Приложению № 1 к ТР ТС 032/2013, типы и технические характеристики, согласно приложению № 1 на 1 листе.

Изготовитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРМА-ПРОМ"

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 309500, Россия, Белгородская область, город Старый Оскол, станция Котел, Промузел, площадка Монтажная проезд Ш-6, строение 19. Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 3722-015-22294686-2012 «Клапан регулирующий односедельный с мембранным исполнительным механизмом».

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС: 8481805990

Серийный выпуск

соответствует требованиям

Технического регламента Таможенного союза "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением" (ТР ТС 032/2013)

Декларация о соответствии принята на основании

Протокола испытаний № 1817-МТПА-25 от 29.04.2025 года, выданного Испытательной лабораторией ООО «МОСТЕХНОРУС» (регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.32748.04ЭП30.ИЛ20)

Документы, сформированные согласно пункта 45 ТР ТС 032/2013 в качестве доказательства соответствия продукции требованиям ТР ТС 032/2013:


- Обоснование безопасности № САЗМ 015-00.00.000 ОБ от 08.07.2019 года.
- Технические условия ТУ 3722-015-22294686-2012 от 08.07.2019.
- Руководство по эксплуатации № КМ 015-00.00.000 РЭ от 17.02.2020 года.
- Конструкторская документация № САЗМ 015-00.00.000 СБ от 25.04.2020 года;
- № САЗМ 015-00.00.000 от 25.04.2020 года.
- Расчет на прочность № САЗМ 015-00.00.000 РР от 01.04.2020 года;
- Сведения о технологическом процессе: №257 от 11.04.2005 года.
- Перечень стандартов, указанных в разделе V Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 032/2013 "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением", которые применяются при изготовлении клапанов регулирующих односедельных

Схема декларирования соответствия: 1д

Дополнительная информация

ГОСТ 12.2.063-2015 "Арматура трубопроводная. Общие требования безопасности". Перечень стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ТР ТС 032/2013: ГОСТ 12893-2005 «Клапаны регулирующие односедельные, двухседельные и клеточные. Общие технические условия», разделы 6 и 7; ГОСТ Р 53672-2009 «Арматура трубопроводная. Общие требования безопасности». Условия хранения: 4 (Ж2) по ГОСТ 15150-69. Назначенный срок хранения 12 лет. Назначенный срок службы 12 лет. Декларация соответствия распространяется на продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения, указанную в акте(ах) отбора.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 29.04.2030 включительно.



Мещеряков Максим Михайлович

(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.РА04.В.05838/25

Дата регистрации декларации о соответствии: 30.04.2025

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ**ПРИЛОЖЕНИЕ №1 Лист 1**

к ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ЕАЭС N RU Д-RU.РА04.В.05838/25

Перечень продукции, на которую распространяется действие декларации о соответствии

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия или комплекса
8481805990	Арматура промышленная трубопроводная, работающая под избыточным давлением, предназначенная для рабочих сред - газ, пар и жидкость, групп 1 и 2, 1 и 2 категории согласно Приложению № 1 к ТР ТС 032/2013, типы и технические характеристики
	Клапаны регулирующие односедельные чугунные нормально открытые (НО) и нормально закрытые (НЗ) с мембранным исполнительным механизмом т/ф 25ч41п, 25ч41нж, 25ч42п, 25ч42нж, предназначенные для работы с газами и парами группы 1: - номинальным диаметром свыше 25 мм до 100 мм включительно, максимально допустимым рабочим давлением 1,6 МПа, произведением значения максимально допустимого рабочего давления на значение номинального диаметра (МПа×мм) до 100 включительно; - номинальным диаметром свыше 25 мм до 300 мм включительно, максимально допустимым рабочим давлением 1,6 МПа, произведением значения максимально допустимого рабочего давления на значение номинального диаметра (МПа×мм) свыше 100 до 350 включительно. Клапаны регулирующие односедельные чугунные нормально открытые (НО) и нормально закрытые (НЗ) с мембранным исполнительным механизмом т/ф 25ч41п, 25ч41нж, 25ч42п, 25ч42нж, предназначенные для работы с газами и парами группы 2: - номинальным диаметром свыше 32 мм до 300 мм включительно, максимально допустимым рабочим давлением 1,6 МПа, произведением значения максимально допустимого рабочего давления на значение номинального диаметра (МПа×мм) свыше 100 до 350 включительно; - номинальным диаметром свыше 100 мм до 300 мм, максимально допустимым рабочим давлением 1,6 МПа, произведением значения максимально допустимого рабочего давления на значение номинального диаметра (МПа×мм) свыше 350 до 500 включительно. Клапаны регулирующие односедельные чугунные нормально открытые (НО) и нормально закрытые (НЗ) с мембранным исполнительным механизмом т/ф 25ч41п, 25ч41нж, 25ч42п, 25ч42нж, предназначенные для работы с жидкостями группы 1: - номинальным диаметром свыше 25 мм до 300 мм, максимально допустимым рабочим давлением 1,6 МПа, произведением значения максимально допустимого рабочего давления на значение номинального диаметра (МПа×мм) свыше 200.

Генеральный директор


подпись

Мещеряков Максим Михайлович

(Ф.И.О. заявителя)