

Опросный лист на клапан запорный с электроприводом

УКАЖИТЕ ИЗВЕСТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ НА КАЖДЫЙ ТИПОРАЗМЕР
ЗАПОЛНИТЬ ДОКУМЕНТ PDF В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ МОЖНО В ADOBE READER. ПОЛЯ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ВЫДЕЛЕНЫ ЦВЕТОМ.

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА	ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА				
НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР КЛАПАНА DN ВЫБИРАЕТСЯ С УЧЕТОМ ЗНАЧЕНИЯ Kv	-15 -50 -150	-20 -65 -200	-25 -80 -250	-32 -100 -300	-40 -125
КОЛИЧЕСТВО КЛАПАНОВ, шт.	шт.				
ГЕРМЕТИЧНОСТЬ	Класс герметичности по ГОСТ 9544-2015				
	- А		- В		- С
КОНСТРУКЦИЯ КЛАПАНА	- прямоходный		- разгруженный		
	- угловой		- неразгруженный		
НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ PN, МПа (кгс/см ²)	- 1,6 (16)		- 2,5 (25)		- 4,0 (40)
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	- чугун СЧ20		- ст.25Л	- ст.20ГЛ	- 12Х18Н9ТЛ
ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ТРУБОПРОВОДУ	- фланцевое (стандартно)		- муфтовое	- под приварку	
ПОЛОЖЕНИЕ ТРУБОПРОВОДА	- горизонтальное (стандартно)		- вертикальное	° - укажите угол наклона	
УПЛОТНЕНИЕ «ПЛУНЖЕР-СЕДЛО»	- «мягкое» фторопласт Ф4		- «металл по металлу» - нж		
НАИМЕНОВАНИЕ И СОСТАВ СРЕДЫ:					
ТЕМПЕРАТУРА РАБОЧЕЙ СРЕДЫ, °С	Мин:		Макс:		
ЗНАЧЕНИЯ ДАВЛЕНИЙ УКАЗАНЫ КАК:	- избыточные (по умолчанию)		единицы измерения	- МПа	
	- абсолютные			- кгс/см ²	
РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ P _{раб}	Макс:		(для расчета усилия привода)		
ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, °С	Мин:		Макс:		
ТРЕБУЕМОЕ ВРЕМЯ ЗАКРЫТИЯ КЛАПАНА	Мин:		Макс:		
ЭЛЕКТРОПРИВОД	Тип привода:				
ИСПОЛНЕНИЕ ЭЛЕКТРОПРИВОДА	- общепромышленное (стандартно)		- взрывозащищенное		
НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ ЭЛЕКТРОПРИВОДА	- 220 (230) В переменный (стандартно)		- DC 24 В постоянный		
	- 3x380 (400) В переменный		- AC 24 В переменный		
ПОЛОЖЕНИЕ ПЛУНЖЕРА КЛАПАНА ПРИ ОТСУТСТВИИ ПИТАНИЯ ПРИВОДА	- закреплено, без изменения (стандартно)				
	- открыт (аварийное открытие)			с источником бесперебойного питания	
	- закрыт (аварийное закрытие)				
ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ ПЛУНЖЕРА КЛАПАНА И ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ	- нет датчика (стандартно)				
	Резисторный	- 1x100 Ом	- 1x2000 Ом	- иной	
	Токовый	- 4...20 мА		- иной	- 0...10 В
	Источник питания для датчика	- да		- нет	
УПРАВЛЯЮЩИЙ СИГНАЛ ОПЦИЯ ДЛЯ ЭЛЕКТРОПРИВОДА	- дискретное трехпозиционное: "открыть"/"закрыть"/"стоп"		- 0...10 В		- 4...20 мА
	- DC 24 В постоянного тока		- местное управление		- протокол "HART"
	- блок управления		- самонастройка хода		- с LED экраном
			- протокол «Modbus» RS-485 интерфейс		- функция самодиагностики
КОМПЛЕКТАЦИЯ КЛАПАНА	ответные фланцы:	- плоские		- воротниковые	
	прокладки:	- паронит		- СНП	
	крепеж:	- болты, гайки		- шпильки, гайки	

КОММЕНТАРИЙ ЗАКАЗЧИКА: